

## FDV – DOKUMENTASJON

### Granitt G654



<b>Produktnavn:</b>	Granitt produkter av <b>G654</b> (China Impala, Padang Dark) - Trinnplater, Heller, Belegningsstein
<b>Materialspesifikasjon:</b>	Granitt
<b>Overflate:</b>	Natur, Saget, Saget/flammet
<b>Vedlikehold</b>	<p><i>Nytt anlegg:</i> Legges granitten i lim eller støp må en forsøke å unngå at granitten tilsøles. Eventuelt mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og mørtelsøl vaskes med vann. Etter steinen er lagt fjernes smuss og byggestøv med vann.</p> <p><i>Renhold:</i> Rengjøres med vann.</p> <p><i>Løpende / periodisk vedlikehold</i> Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med vann. Granitt som er lagt utendørs behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering. Fugesand som blir skylt bort eller fjernet må erstattes. Normalt skal spyling med vannslange være tilstrekkelig. Dersom høytrykksspyler brukes må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades og eventuelt sand i fuger eller støpte fuger skades.</p>
<b>Opprinnelsesland</b>	<b><i>Kina</i></b>
<b>Importør</b>	<b><i>Importgruppen</i></b> <b><i>Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS</i></b> Morvikveien 7 5122 Morvik – NORGE  Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50