

ASAK STØTTEMUR
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

Støttemurer i betong.

Ministøttemur har en slett front. Muren heller 10 grader inn i terrenget. Spor i bakkant for jordarmeringsnett. Egen sålebjelke.

Mini Exclusive har en bruddfront som gjør at fargespillet kommer godt frem. Muren heller 10 grader inn i terrenget. Spor i bakkant for jordarmeringsnett. Egen sålebjelke

Mur Vertica har en bruddfront. Muren heller 4 grader inn i terrenget. Kan monteres maskinelt

Bruksområde

 Asak støttemur gir sikring av nivåforskjeller i privat og offentlig sammenheng. Sålebjelke erstatter plasstøpt såle. For mer informasjon se, gjeldende katalog eller asak.no.

Farger

 Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no
Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

 Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produkt	Mål LxBxH cm	Tilvirkn.mål LxBxH mm	Antall/m ² stk	Vekt/stk kg
Ministøttemur 1/1-stein	25x34x17	250x353,8x214	23,53	25,0
Ministøttemur 1/2-stein	12,5x34x17	125x353,8x214	47,06	16,0
Ministøttemur bue	25x34x17	250/200x353,8x214	23,53	22,7
Ministøttemur hjørne utv./innv.	4 forskjellige	588,7/432,4/526,2/369,9x170		79,0
- hjørne 1	59x59x17	588,7x588,7x170		79,0
- hjørne 2	43,375x43,375x17	432,4x432,4x170		79,0
- hjørne 3	52,75x52,75x17	526,2x526,2x170		79,0
- hjørne 4	37,125x37,125x17	369,9x369,9x170		79,0
Ministøttemur skrå avslutning	25x31/25x17/0			14,0
Ministøttemur toppstein	25x35x11	250x355x116		21,0
Sålebjelke for støttemur 1 m.	100x24x10	998x238x100		58,0
Mini Exclusive 1/1-stein	25x34x17	250x353,8x214	23,53	25,0
Mini Exclusive 1/2-stein	12,5x34x17	125x353,8x214	47,06	12,5
Mini Exclusive bue	25x34x17	250/200x353,8x214	23,53	22,7
Mini Exclusive hjørne innv.	(59x25,3x17)x2	589x278x170		87,0
Mini Exclusive hjørne utv.	(59x25,3x17)x2	589x278x170		87,0
Mini Exclusive skrå avslutning	25x31/25x17/0			14,0
Mini Exclusive toppstein	25x35x11	250x355x116		21,0
Mur Vertica	45x28,0x20	450x280x200	11,11	36,2
Mur Vertica hjørne	45x22,5x20	450x225x200		46,8
Mur Vertica toppstein	45x26,5x10	450x250x100		25,3

ASAK STØTTEMUR**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

KM2. Murer i terreng KM2.2 Ensidige murer i terreng KM2.4 Murer i steinkurver i terreng

NS 3451-kode for bygningsdel

721 Støttemurer og andre murer 77 Parker og hager

Referanse til NBI byggdetaljer

517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemur

Øvrige henvisninger: Se gjeldende katalog eller www.asak.no.**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Produkt: EAL 170101

Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Sementbasert produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-fakta angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".

Asak Miljøstein har utarbeidet EPD. Se www.asak.no.**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc**

-

Asak Miljøstein har følgende fem produksjonsenheter:

ASAK AS avd. Fetsund, ASAK AS avd. Hønefoss, ASAK AS avd. Kristiansand, Vikaune Fabrikker og Nordland Betong.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Asak Miljøstein AS (Org.nr: NO 980 281 130 MVA)**Adresse** Hvamstubben 17**Postnr. og poststed** 2013 Skjetten**Telefon** 64 00 60 60**E-post** asak@asak.no**Internett** www.asak.no