

# MAPESTONE

## SYSTEM FOR GATE- OG STEINBELEGG



# MAPESTONE

## SYSTEM FOR GATE- OG STEINBELEGG



### Mapestone TFB 60

Mørtel for montering av brostein og heller, med høy trykkfasthet og god motstand mot påvirkning av salter og fryse-tine-sykler.

#### BRUKSOMRÅDE

- **Mapestone TFB 60** benyttes for å legge dekker i naturstein egnet for trafikk på torg, veier, fortau, parkeringsplasser, fotgjengerfelt, rundkjøringer og fartsdumper.

**Mapestone TFB 60** er egnet for montering av:

- Brostein
- Kantstein
- Betongheller
- Fortaustein



### Mapestone PFS PCC 2

Polymermodifisert fugemørtel med høy fasthet og lav E-modul og god motstand mot påvirkning av salter og frost, eksponerings klasse XF4 til bruk for fuging av steindekker.

#### BRUKSOMRÅDE

- **Mapestone PFS PCC 2** kan benyttes til fuging av steindekker i naturstein lagt på torg, veier, fortau, parkeringsplasser, fotgjengerfelt, rundkjøringer og fartsdumper laget av:

- Brostein
- Kantstein
- Betongheller
- Fortaustein



### Mapestone PFS 2

Høyfast fugemørtel med god motstand mot påvirkning av salter og frost, eksponerings klasse XF4 til bruk for fuging av steindekker.

#### BRUKSOMRÅDE

- **Mapestone PFS 2** kan benyttes til fuging av steindekker i naturstein lagt på torg, veier, fortau, parkeringsplasser, fotgjengerfelt, rundkjøringer og fartsdumper laget av:

- Brostein
- Kantstein
- Betongheller
- Fortaustein



**FORDELER**  
MED VÅRT SYSTEM

Holdbar mot tungtrafikk  
Motvirker fallulykker  
Nedbrytes ikke  
Vedlikeholdsfri

Motstår frost  
Motstår salt  
Høy styrke  
Miljøvennlig



# MAPESTONE SYSTEM FOR GATE- OG STEINBELEGG



## Mapedrain Monokorn

Drenerende settemørtel til bruk ved legging av naturstein.

### BRUKSOMRÅDE

- **Mapedrain Monokorn** blir brukt som permeabelt dekke for naturstein, keramiske fliser, gatestein og heller samt brostein i uteområder, på balkonger og terrasser. Overflatevann dreneres bort som reduserer risikoen for kalk- og saltutslag samt frostskaider.

**Mapedrain Monokorn**-fundament egner seg til:

- Form- og fargestabil naturstein
- Keramiske fliser og heller
- Brostein, gatestein eller belegningsstein
- Spesielle dreneringssteiner på balkong og terrasse.



## Conbit

Hurtigherdende, vannfast og frostsikker limemørtel til liming og fugging av betongstein og kantstein mot asfalt eller betong.

### BRUKSOMRÅDE

- **Conbit** har meget gode heftegenskaper som gir betong- og naturstein et godt feste til underlaget.
- Kan også benyttes til fugging av betongelementer og til flikking av betong.
- Ypperlig til å lage hulkil.
- Velegnet ved lave temperaturer.



## Mapegrout SV

Rasktherdende og lettflytende reparasjons- og monteringsmørtel for horisontale flater.

Klassifisert som R4-mørtel iht. EN 1504-3.

### BRUKSOMRÅDE

- Reparasjon av veidekker, fortau, industrigulv og flyplassdekker.
- Montering av kumlokk og inspeksjonsluker som krever rask fasthetsutvikling.
- Montering av stolper, veibelysning mv.



**Fast  
Track**  
Ready



#### ● Teknisk dokumentasjon

På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon for våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer og type dokumentasjon.

#### HOVEDKONTOR

##### MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua

Tlf: +47 62 97 20 00

Faks: +47 62 97 20 99

post@mapei.no

www.mapei.no

#### KUNDESERVICE

Mail: kundeservice@mapei.no

Tlf: +47 62 97 20 20

Faks: +47 62 97 20 28

#### MAPEI-HJELPEN!

Teknisk support på

telefon og e-post

Tlf: 08715

teknisk@mapei.no

