



Tectylbort 1

Artnr: 3659

Tectylfjerner



Brukes til fjerning av Tectyl®. Hovedsakelig for utendørsbruk. Brukes hovedsakelig på slette overflater som der dekket av tykke lag med tectylgraffiti.

Graffitifjerning

Slette overflater:

Ved graffiti over store områder påføres **Tectylbort 1** med lavtrykkssprøyte eller pensel. La virke på overflaten i 5-30 minutter, avhengig av værforhold, hvor gammel graffitien er og type overflate. Ved mekanisk bearbeiding med f. eks. pensel, forkortes virketiden. Skyll av med varmt vann (60-70 °C) med moderat trykk. Ved spredt graffiti påføres **Tectylbort 1** på en ren felle. Stryk på og tørk rent. Arbeid innover mot graffitien for å unngå utsmøring.

Porøse overflater:

Påfør **Tectylbort 1** med lavtrykkssprøyte, og la virke ca. 10-60 min. Virketiden varierer etter værforhold, hvor gammel graffitien er og temperatur. Skyll av med varmt vann under høytrykk (70-90 °C). Gjenta behandlingen ved gjenstridig tectylgraffiti.

Dosering

Brukes konsentrert.

Forbruk

Ca 0,3-0,5 liter/m².

Tekniske data

- Lettflytende, fargeløs væske.
- Leveres i 5-liters plastdunk.
- Sterk lukt av petroleumsnafta.
- Flammepunkt ca. +45 °C.
- Spesifikk vekt: 0,88 kg/liter.
- Inneholder solvent nafta.

Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Beskyttelseshansker og vernebriller. Bruk beskyttelsesmaske i dårlig ventilerte rom.

Merking



Brannfarlig. Irriterer luftveiene. Advarsel: Kan gi lungeskader ved svelging. Gjentatt kontakt kan gi tørr eller sprukken hud. Dampen kan føre til at man blir døs og sløv. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake skadelige langtidseffekter i vannmiljø.

Klassifisert som farlig gods ved transport.
UN 3295 Klasse: 3 PG: III

Oppdatert: 15.08.07

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se